KIOSQUE À LÉGUMES

60801

Révision
2002-06

INSTRUCTIONS COMPLÈTES



1

Québec

KIOSQUE À LÉGUMES

Les gens aiment bien acheter des fruits et des légumes à l'état frais directement des producteurs horticoles. C'est pourquoi bon nombre d'horticulteurs sont intéressés à construire un kiosque de vente et à l'installer près des voies publiques.

Voici une suggestion de plan. De construction légère, le kiosque peut facilement être déplacé. Il offre suffisamment d'espace à l'intérieur pour préparer et emballer les fruits et les légumes.

CONSTRUCTION

La structure de cette construction se compose de membrures de 38 sur 64 mm et de solives de 38 sur 89 mm. Les patins de 140 sur 140 mm servent à déplacer le kiosque.

LISTE DE MATÉRIAU

MATÉRIEL	NOMBRE	DIMENSION
TRAÎNEAU		
Patins	2	140 x 140 x 3000 mm
Étrésillon	1	38 x 89 x 3000 mm
Brides en "U" (unité)	2	12 x 75 x 200 mm
PLANCHER		
Rives	2	38 x 89 x 3000 mm
Solives	10	38 x 89 x 2400 mm
Planches	6	38 x 140 x 3000 mm
Contre-plaqué (feuille)	2	17 x 1200 x 2400 mm
MUR		
Lisses, sablières, renforts	14	38 x 64 x 3000 mm
Montants	30	38 x 64 x 2400 mm
Linteau	2	38 x 140 x 3000 mm
Lattes	27	19 x 64 x 2400 mm
Contre-plaqué (feuille)	7	8 x 1200 x 2400 mm
Contre-plaqué (feuille)	1	11 x 1200 x 2400 mm
Planche	2	19 x 140 x 2400 mm
TOIT		
Fermes triangulaires	6	
Lattes	10	19 x 64 x 3600 mm
PLAFOND		
Lattes	10	19 x 64 x 3000 mm
Contre-plaqué (feuille)	3	8 x 1200 x 2400 mm
irise	4	19 x 140 x 3600 mm
TÔLE D'ACIER		
(Émaillée)		
Solin toiture (mètre)	12	200 mm de largeur
Solin de porte (mètre)	5	
Solin de fenêtre (mètre)	7	
Solin haut mur (mètre)	13	
Coin extérieur	6	
Coin intérieur	2	
Mur (mètre carré)	25	
Toit (mètre carré)	10	
DIVERS		
Tablettes en contre-plaqué (feuille)	2	17 x 1200 x 2400 mm
Penture à battant (unité)	5	50 mm
Crochet	3	75 mm

Québec
Ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation





Légende

$	Interrupteur
	Eclairage au mur
	Eclairage au plafond
	Prise 120 Volts



2



3

1 PERSPECTIVE

2 VUE EN PLAN

3 VUE DE FACE

4 LISTE DE MATÉRIAU

5-COMPOSANTE DU TOIT:
- -TÔLE ÉMAILLÉE
- -LATTES 19 x 64 mm A 400 mm c.c.
- -FERMES TRIANGULAIRES A 600 mm c.c. CONSTRUITS EN 38 x 64 mm

6-COMPOSANTE DU PLAFOND:
- -CONTRE-PLAQUÉ 8 mm D'ÉPAISSEUR
- -LATTES 19 x 64 mm A 400 mm c.c.

7-COMPOSANTE DU MUR:
- -TÔLE ÉMAILLÉE
- -LATTES 19 x 64 mm A 400 mm c.c.
- -MONTANTS 38 x 64 mm A 400 mm c.c.
- -CONTRE-PLAQUÉ 8 mm D'ÉPAISSEUR

8-FAÎTIÈRE
9-SABLIÈRE, DEUX 38 x 64 mm
10-LINTEAU, DEUX 38 x 140 mm
11-ENTREMISE 38 x 64 mm
12-LISSE BASSE DE 38 x 64 mm
13-PIÈCE DE 38 x 64 mm
14-CONTRE-PLAQUÉ 17 mm D'ÉPAISSEUR
15-CONTRE-PLAQUÉ 11 mm D'ÉPAISSEUR
16-CADRE 19 x 140 mm
17-CROCHET
18-PENTURE A BATTANT 50 mm A 600 mm c.c.
19-PLANCHES DE 38 x 140 mm AVEC ESPACEMENT DE 12 mm
20-SOLIVES 38 x 89 mm A 400 mm c.c.
21-ÉTRÉSILLON 38 x 89 mm
22-PATIN 140 x 140 mm
23-BRIDES EN "U" 12 x 75 x 200 mm POUR LE DÉPLACEMENT DU KIOSQUE
24-RECOUVREMENT EXTÉRIEUR EN TÔLE ÉMAILLÉE
25-TABLE DE TRAVAIL 450 x 1500 mm

SPÉCIFICATION:

-A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES DIMENSIONS SONT INDIQUÉES EN MILLIMÈTRE.